

黄色LED行先表示器 機器仕様

	TM-7890FD 前面表示部	TM-7890RD 後面表示部	TM-7890SD 側面表示部	TM-7890CD コントローラ
LED表示色	黄色(発光標準波長:約590nm)			—
ドットピッチ(W×H)	7.5×6.5mm		4×4mm	—
ドット数(W×H)	168×40	120×20	横表示128×16 縦表示16×64(4列)	—
表示寸法(W×H)	1260×260mm	900×130mm	横表示512×64mm 縦表示64×256mm(4列)	—
機器寸法(W×H×D)	1550×355×124mm	1010×229×102mm	805×449×35mm	110×190×40mm
取付ピッチ(W×H)	1520×105/105mm	980×170mm	770×135/135mm	100×180mm
質量	19kg以下	7kg以下	11kg以下	1kg以下
光度	最大輝度で最大文字表示の時 220cd以下			—
面平均輝度	1800mcd/m ²		1000mcd/m ²	—
視野角	左右	±70° 以上		—
	下方向	45° 以上	60° 以上	—
電源入力電圧	+18~+32V			
消費電流	1.5A以下	0.7A以下	0.6A以下	0.3A以下
動作温度範囲	-20~+70°C			
相対湿度	20~90%			
耐振性	JIS D 1601 自動車部品振動試験方法 2種、A種、段階20 の試験を満足			